

SOSHIN POWER ELECTRONICS CAPACITOR & MODULE

共振用コンデンサ
EK,EL シリーズ



- 鉄道車輛 共振型コンバータに最適です。
- 損失が小さく小型で許容電流の大きなコンデンサです。
- その他、カスタム設計対応致します。

【 品名構成 】

(例)	RC	78	P	401D	755	J	-	EK
	種類	形状	特性	定格電圧	静電容量	許容差		区分

【 仕様 】

品名	定格電圧 [VDC]	静電容量 [μ F]	許容差 [%]	取付ピッチ	許容電流 [Arms]	外形寸法[mm]				
						W	H	T	fig	
RC78P401D755J-EK	400VDC (140VAC)	7.5	(J) ± 5	47	29.2	56	52	35	fig.1	
RC78P401D825J-EK		8.5			31.5					
RC78P401D915J-EK		9.1			35.0					
RC79P401D106J-EL		52/73		10.0	22.1	61	64	43	fig.2	
RC79P401D116J-EL				11.0						24.3
RC79P401D126J-EL				12.0						26.5
RC79P401D136J-EL				13.0						26.2
RC79P401D156J-EL				15.0						30.3

※ 使用温度範囲: -25°C ~ +85°C、耐電圧: 定格電圧 \times 1.5 VDC、絶縁抵抗: $\geq 10,000 \Omega \cdot F$ 、誘電正接 ≤ 0.001 以下

[fig.1]

[fig.2]

